

Telefono VoIP K03



Funzioni supportate

- Installazione plug & play in reti con dhcp server
- Aggiornamento software, configurazione, manutenzione gestita in automatico da **IPKOM**
- Display a 32 caratteri con messaggi in italiano sullo stato del telefono
- Interfaccia web per la modifica dei parametri di rete, rubrica e fuso orario
- Rubrica con 100 numeri memorizzabili per la selezione veloce
- Memoria per 80 chiamate risposte, perse, effettuate
- Viva-voce
- Risponditore vocale in italiano per conoscere: parametri di rete del telefono, ultimi numeri chiamati, persi, risposti
- Volume cornetta/microfono configurabile da tastiera
- Funzionamento indipendente dal PC
- Possibilità di mettere in attesa l'interlocutore o richiamare l'ultimo numero fatto
- Possibilità di essere raggiungibili da telefoni tradizionali (fissi o mobili) su un numero del proprio distretto telefonico [**opzionale**]

Caratteristiche tecniche

- Protocollo: SIP
- Audio codec G.711A/u law, G.723,G.729, GSM
- Credito residuo su display (solo su piattaforma VCUBE)
- Costo ultima chiamata su display (solo su piattaforma VCUBE)
- DHCP Client
- Aggiornamento automatico del Firmware via http
- Trasmissione criptata dei parametri di autenticazione dell'utente
- VAD (Voice activity detection)
- CNG (Comfort noise generation)
- Dynamic voice jitter buffer
- Conforme al G.168/165 16ms echo cancellation
- Generazione toni e rigenerazione toni DTMF in loco secondo lo standard ITU-T (SIP INFO supportato)

Specifiche hardware

- Display a due righe orientabile
- Power over Ethernet
- Alimentazione: DC 12V 24V
- Alimentatore: DC 12V/450mA
- Dimensioni: 200 × 195 × 87 mm (lunghezza × larghezza × altezza)